

Projecteurs minces à monture compacte

30 W/50 W/70 W/90 W

120 à 277 V/4000 K



Série FL4C Projecteurs à monture compacte



Intensité réglable



**GARANTIE DE
5 ANS**

Caractéristiques et avantages principaux

Le projecteur de série FL4C à monture compacte est un projecteur DEL mince conçu pour éclairer des enceintes de bâtiments, des trottoirs et des aménagements paysagers ou pour un éclairage rasant ou de face des parois murales. Des options de montage multiples sont offertes, ce qui en fait une solution polyvalente pour tout projet d'extérieur.

- Jusqu'à 140 lumens/W
- Modèle mince, léger et polyvalent
- Lentille de polycarbonate durable
- Conçu pour être facilement installé sur des boîtes de jonction étanches
- OPTIONS DE MONTAGE POLYVALENTES : Rotule NPT 1/2 po, étrier, tourillon, bras de montage ou adaptateur d'emboîtement*

*Monture non incluse. Consultez les options de montage pour plus de détails.

POURQUOI OPTER POUR CE LUMINAIRE?

DEL À RENDEMENT ÉLEVÉ

Les DEL CMS de qualité supérieure émettent jusqu'à 140 lumens par Watt.

MINCE ET LÉGER

Ce luminaire est conçu pour être utilisé lorsqu'un projecteur de petite à moyenne taille est nécessaire grâce à son facteur forme mince et épuré.



OPTIONS DE MONTAGE MULTIPLES

Ajoutez l'option de montage dont vous avez besoin pour terminer votre projet : Rotule, étrier, tourillon, adaptateur d'emboîtement ou bras de montage.

RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES

Ce projecteur est homologué IP65 et peut fonctionner jusqu'à -40° ce qui le rend prêt à affronter les intempéries.

AJOUTEZ VOTRE OPTION DE MONTAGE*



ROTULE

L'angle peut être réglé et la monture peut facilement installer le FL4C à un conduit ou à une boîte de jonction à l'aide d'un filetage NPT 1/2 po.



ÉTRIER

Installez le FL4C sur le sol, le plancher ou sur toute surface plane et ajustez-le facilement pour illuminer vers le haut ou vers le bas.



TOURILLON

Semblable à la monture à étrier, la monture à tourillon permet d'installer le FL4C sur toute surface plane et convient aux poteaux carrés.



ADAPTATEUR D'EMBOÎTEMENT

Raccorde le FL4C à un tenon de 2 à 2 3/8 po pour l'installer sur un poteau, un support ou une traverse.



BRAS DE MONTAGE

Installez facilement le FL4C sur un mur ou sur le côté d'un poteau carré ou rond.

* Toutes les montures sont vendues séparément.

Modèles disponibles

N° MODÈLE	TENSION	PUISSANCE	LUMENS	IRC	TCP	PLAGE UTILE	INTENSITÉ
FL4C-304-1	120 à 277 Vca	30 W	3 976 lm	> 80	4000 K	-40 °C à 50 °C/-40 °F à 122 °F	0 à 10 V
FL4C-504-1		50 W	6 900 lm				0-10V
FL4C-704-1		70 W	9 889 lm				1-10V
FL4C-904-1		90 W	12 651 lm				1-10V

Options de montage (à commander séparément)

N° MODÈLE	DESCRIPTION	COMPATIBLE AVEC
FL4C-KN	Monture à rotule NPT 1/2 po pour les modèles de 70 W et de 90 W	FL4C-304-1/FL4C-504-1
FL4C-KN-L	Monture à rotule NPT 1/2 po pour les modèles de 70 W et de 90 W	FL4C-704-1 / FL4C-904-1
FL4C-MA-S	Bras de montage pour les modèles de 30 W	FL4C-304-1
FL4C-MA-M	Bras de montage pour les modèles de 50 W	FL4C-504-1
FL4C-MA-L	Bras de montage pour les modèles de 70 W et de 90 W	FL4C-704-1/FL4C-904-1
FL4C-SF-S	Adaptateur d'emboîtement pour les modèles de 30 W	FL4C-304-1
FL4C-SF-M	Adaptateur d'emboîtement pour les modèles de 50 W	FL4C-504-1
FL4C-SF-L	Adaptateur d'emboîtement pour les modèles de 70 W et de 90 W	FL4C-704-1/FL4C-904-1
FL4C-TR	Monture à tourillon pour les modèles de 30 W et de 50 W	FL4C-304-1/FL4C-504-1
FL4C-TR-L	Monture à tourillon pour les modèles de 70 W et de 90 W	FL4C-704-1/FL4C-904-1
FL4C-YK-S	Monture à étrier pour les modèles de 30 W	FL4C-304-1
FL4C-YK-M	Monture à étrier pour les modèles de 50 W	FL4C-504-1
FL4C-YK-L	Monture à étrier pour les modèles de 70 W et de 90 W	FL4C-704-1/FL4C-904-1