



Puissance sélectionnable
(80/65/50 W et 30/20/12 W)

TCP sélectionnable
(3 000 K/4 000 K/5 000 K)

Angle réglable de 0° à 90°

De 120 à 277 V ou
de 120 à 347 V

Série WPA

Luminaires muraux réglables à DEL



Les luminaires muraux réglables de la série WPA combinent une valeur exceptionnelle à un style contemporain et à des options de montage flexible. Ces luminaires vont au-delà des modèles muraux standards. Ils peuvent également être utilisés comme projecteurs ou comme luminaires sur poteau, et l'angle peut être ajusté de 0° à 90°, ce qui les rend convenables pour la plupart des applications.

Ils sont la solution idéale pour remplacer les anciens luminaires muraux à vapeur de sodium à haute pression et aux halogénures en métal.

Caractéristiques et avantages principaux

- Jusqu'à 155 lm/W
- Angle réglable de 0 à 90 degrés permettant d'orienter la lumière dans la direction souhaitée
- Aluminium moulé sous pression
- TCP sélectionnable permettant de choisir entre 3 000 K, 4 000 K ou 5 000 K
- Deux modèles avec puissance réglable : 80/65/50 W et 30/20/12 W
- Homologué IP65
- Température de fonctionnement minimale de -40 °C (-40 °F)
- Couvert par une garantie sans tracas de 10 ans

POURQUOI CHOISIR CE LUMINAIRE?

ALVÉOLES DÉFONÇABLES MULTIPLES

Elles offrent une grande flexibilité d'installation

BOÎTIER EN ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION

Homologué IP65 pour son étanchéité aux poussières et sa protection contre les projections d'eau

ANGLE RÉGLABLE

Angle facilement réglable de 0 à 90 degrés

RÉCEPTEUR PHOTOÉLECTRIQUE INTÉGRÉ

Inclut un récepteur photoélectrique intégré pour une efficacité supérieure grâce à l'allumage crépusculaire (modèles WPA-30GS-1, WPA-80GS-1, WPA-30GS-3 seulement)

LENTILLE DE POLYCARBONATE

La lentille de polycarbonate incassable est robuste et conçue pour résister aux chocs



Les caractéristiques techniques et dimensions peuvent être modifiées sans préavis.

Modèles de 120 à 277 V

MODÈLE	TENSION	PUISSANCE	LUMENS	IRC	TCP	RÉCEPTEUR PHOTOÉLECTRIQUE
WPA-30GS-1	De 120 à 277 V	30/20/12 W	3 846 lm/2 732 lm/1 752 lm	≥ 80	3 K/4 K/5 K	Intégré
WPA-80GS-1		80/65/50 W	10 635 lm/9 167 lm/7 323 lm			

Modèles de 120 à 347 V

MODÈLE	TENSION	PUISSANCE	LUMENS	IRC	TCP	RÉCEPTEUR PHOTOÉLECTRIQUE
WPA-30GS-3	De 120 à 347 V	30/20/12 W	4 044 lm/2 645 lm/1 583 lm	≥ 80	3 K/4 K/5 K	Intégré
WPA-80GS-3		80/65/50 W	10 519 lm/9 274 lm/7 363 lm			Non inclus

Accessoires offerts

MODÈLE	DESCRIPTION
ST347	Récepteur photoélectrique monté sur une tige de 347 V (pour les modèles WPA-80GS-3)

Remarque : Les lumens indiqués sont basés sur une configuration à 4 000 K.