

100 W/150 W/200 W/240 W/300 W

Luminaires à haut rendement
pour plafonds élevés

De 120 à 277 V et
de 120 à 347 V

4 000 K et 5 000 K



Série HBV2 Luminaires monopoints à DEL pour plafonds élevés



Les luminaires monopoints pour plafonds élevés de la série HBV2 combinent un rendement et un prix avantageux afin que vous profitiez du meilleur des deux mondes.

Grâce à une efficacité allant jusqu'à 149 lm/W, ils représentent le choix idéal pour les applications qui demandent une solution économique.

Caractéristiques et avantages principaux

- Jusqu'à 149 lumens/W
- Offert dans nos puissances les plus populaires : 100 W, 150 W, 200 W, 240 W et 300 W
- Offert en tensions de 120 à 277 V et de 120 à 347 V avec gradation de 0 à 10 V
- Comprend un crochet avec vis de pression et cordon de 6 pieds qui facilite l'installation
- Homologué IP65 pour une protection contre les jets d'eau
- Réflecteurs prismatiques et en aluminium de 90 degrés offerts en tant qu'accessoires supplémentaires pour les modèles de 100 à 240 W
- Détecteurs à IRP et à micro-ondes offerts pour montage sur le luminaire

POURQUOI CHOISIR CE LUMINAIRE?

MONTAGE SUR CROCHET

Le crochet avec vis de pression inclus empêche le luminaire de se desserrer en raison des vibrations lorsqu'il est suspendu à une chaîne.

PROFIL BAS ET LÉGER

Améliore le rendement thermique et facilite l'installation.

HOMOLOGUÉ IP65

Offre une protection contre les jets d'eau sous tous les angles.

COMMANDES MONTÉES SUR LE LUMINAIRE

Ajoutez facilement des détecteurs à IRP ou à micro-ondes grâce à nos options de détecteurs montés sur le luminaire.

RÉFLECTEURS



RÉFLECTEURS
EN ALUMINIUM

HBV2-REF-AL-S (100 W, 150 W)
HBV2-REF-AL-M (200 W, 240 W)



RÉFLECTEURS
PRISMATIQUES

HBV2-REF-PC-S (100 W, 150 W)
HBV2-REF-PC-M (200 W, 240 W)

DÉTECTEURS OFFERTS



DÉTECTEUR À
MICRO-ONDES

MSF-DMR-12



DÉTECTEUR
À IRP

MSF-DPR-12

Modèles de 120 à 277 V							
MODLE	TENSION	PUISSANCE	LUMENS	IRC	TCP	PLAGE DE FONCTIONNEMENT	GRADATION
HBV2-1004-1	De 120 à 277 V	100 W	15 536 lm	80	4 000 K	De -40 °C à 50 °C/de -40 °F à 122 °F	De 0 à 10 V
HBV2-1005-1		100 W	15 484 lm		5 000 K		
HBV2-1504-1		150 W	22 699 lm		4 000 K		
HBV2-1505-1		150 W	22 674 lm		5 000 K		
HBV2-2004-1		200 W	30 540 lm		4 000 K		
HBV2-2005-1		200 W	30 537 lm		5 000 K		
HBV2-2404-1		240 W	34 583 lm		4 000 K		
HBV2-2405-1		240 W	34 716 lm		5 000 K		
HBV2-3004-1		300 W	40 263 lm		4 000 K		
HBV2-3005-1		300 W	40 474 lm		5 000 K		

Modèles de 120 à 347 V							
MODLE	TENSION	PUISSANCE	LUMENS	IRC	TCP	PLAGE DE FONCTIONNEMENT	GRADATION
HBV2-1004-3	De 120 à 347 V	100 W	14 997 lm	80	4 000 K	De -40 °C à 50 °C/de -40 °F à 122 °F	De 0 à 10 V
HBV2-1005-3		100 W	15 215 lm		5 000 K		
HBV2-1504-3		150 W	21 117 lm		4 000 K		
HBV2-1505-3		150 W	21 429 lm		5 000 K		
HBV2-2004-3		200 W	29 318 lm		4 000 K		
HBV2-2005-3		200 W	29 791 lm		5 000 K		
HBV2-2404-3		240 W	34 211 lm		4 000 K		
HBV2-2405-3		240 W	34 760 lm		5 000 K		
HBV2-3004-3		300 W	42 510 lm		4 000 K		
HBV2-3005-3		300 W	43 163 lm		5 000 K		

Accessoires offerts	
MODLE	DESCRIPTION
HBV2-REF-AL-S	Réflecteur en aluminium pour modèles de 100 W et de 150 W
HBV2-REF-AL-M	Réflecteur en aluminium pour modèles de 200 W et de 240 W
HBV2-REF-PC-S	Réflecteur prismatique pour modèles de 100 W et de 150 W
HBV2-REF-PC-M	Réflecteur prismatique pour modèles de 200 W et de 240 W
HBV2-EYEBOLT-M10	Boulon à œil pour luminaire de 100 à 240 W de la série HBV2, M10
HBV2-EYEBOLT-M12	Boulon à œil pour luminaire de 200 à 240 W de la série HBV2, M12
HBV2-EYEBOLT-12	Boulon à œil pour luminaire de 300 W de la série HBV2

DéTECTEURS ET COMMANDES	
MODLE	DESCRIPTION
MSF-DMR-12	Détecteur à micro-ondes, montage sur les luminaires de la série HBV2/LHB4 seulement, 12 V
MSF-DPR-12	Détecteur à IRP, montage sur les luminaires de la série HBV2/LHB4 seulement, 12 V
RC02	Télécommande pour régler les détecteurs des luminaires de la série HBV2