

TCP sélectionnable : 5 000 K/4 000 K/3 000 K

Jusqu'à 450 lumens par pied

Alimentation de 120 V c.a. directe



Série LS2 Bandes linéaires



**GARANTIE DE
5 ANS**



Les bandes linéaires de la série LS2 constituent une excellente solution avec gradation d'intensité lumineuse et à faible relief pour les projets d'éclairage en corniche ou sous des armoires. Offertes en différentes longueurs avec la possibilité de brancher 10 bandes par circuit, elles constituent la façon la plus polyvalente de donner un style exclusif à la plupart des projets.

Caractéristiques et avantages principaux

- Jusqu'à 450 lumens par pied
- Alimentation de 120 V c.a. directe
- Interrupteur marche/arrêt intégré* directement sur chaque bande
- TCP sélectionnable sur le terrain : un UGS unique vous offre la possibilité de choisir un éclairage blanc chaud ou blanc froid*
- Format T5 pour les modifications d'installation
- Permet de raccorder jusqu'à 10 bandes sur un seul circuit (maximum de 40 pi)
- Couvercle de lentille en polycarbonate durable
- Aluminium renforcé pour une durabilité et une dissipation thermique optimales
- Offert en longueurs de 9 po, 14 po, 23 po, 35 po et 47 po
- Attaches magnétiques facultatives pour une installation facile sur une surface magnétique
- Idéal pour l'éclairage en corniche et sous les armoires pour les secteurs de l'hôtellerie et de la santé

* À l'exception des modèles LS2-93-X

POURQUOI OPTER POUR CE LUMINAIRE?

ATTACHES DE MONTAGE INCLUSES

Attaches à visser incluses pour un montage en surface rapide (trousses de montage magnétique facultatives disponibles)



INTERRUPTEUR MARCHÉ/ARRÊT

Interrupteur marche/arrêt intégré pour un contrôle facile

TCP SÉLECTIONNABLE SUR LE TERRAIN

Choisissez entre 3 500 K, 4 000 K et 5 000 K



COUVERCLE EN POLYCARBONATE

Pour un aspect sécuritaire et une durabilité du luminaire

FORME T5 PRATIQUE

Conçu avec une forme T5 afin qu'il convienne aux projets de modification de luminaire

TROUSSES DE MONTAGE FACULTATIVES



LS2-MAGCLIP*

Montage direct sur une surface magnétique



LS2-MAGCLIP-90*

Montage latéral/mural sur une surface magnétique

RACCORDEZ JUSQU'À 10 BANDES! (MAXIMUM DE 40 PI)

Raccordez-les avec le connecteur d'extrémité (inclus)

Raccordez-les avec le câblage d'interconnexion de 6 po 12 po ou de 36 po (facultatif)



Modèles disponibles

N° DE MODÈLE	LONGUEUR	PUISSANCE	LUMENS	IRC	TENSION	TCP	INTENSITÉ RÉGLABLE	TCP SÉLECTIONNABLE SUR LE TERRAIN
LS2-93-3	9 po	3 W	256 lm	> 80	De 100 à 120 V	3 000 K	Oui (triac ou monophasé)	Non
LS2-93-4	9 po	3 W	264 lm	> 80	De 100 à 120 V	4 000 K		Non
LS2-93-5	9 po	4 W	350 lm	> 80	De 100 à 120 V	5 000 K		Non
LS2-145-S	14 po	5 W	500 lm	> 80	De 100 à 120 V	3 K/4 K/5 K		Oui
LS2-239-S	23 po	9 W	950 lm	> 80	De 100 à 120 V	3 K/4 K/5 K		Oui
LS2-3514-S	35 po	14 W	1 500 lm	> 80	De 100 à 120 V	3 K/4 K/5 K		Oui
LS2-4718-S	47 po	18 W	2 000 lm	> 80	De 100 à 120 V	3 K/4 K/5 K		Oui

Accessoires facultatifs

LS2-PC6	Cordon d'alimentation c.a. de 72 po pour LS2	LS2-JB	Boîte de jonction pour LS2, 120 V c.a.
LS2-CON06	Câble de raccordement de 6 po pour LS2	LS2-JBS	Boîte de jonction et interrupteur pour LS2, 120 V c.a.
LS2-CON12	Câble de raccordement de 12 po pour LS2	LS2-MAGCLIP	Attaches magnétiques pour le montage direct
LS2-CON36	Câble de raccordement de 36 po pour LS2	LS2-MAGCLIP-90	Attaches magnétiques à 90° pour le montage latéral ou mural

* LS2-MAGCLIP et LS2-MAGCLIP-90 sont offerts en trousse comprenant chacune 3 attaches.